

EMMEDI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Caduti del lavoro 5/A, 42018 San Martino in Rio (RE)

Phone: +39 348 2311571 | +39 331 9957637

E-mail: daniele@emmedisrl.eu | federico.magnani@emmedisrl.eu

HAAS UMC 750



MARCA	HAAS
MODELLO	UMC 750
CATEGORIA	Centro di lavoro verticale
ANNO DI COSTRUZIONE	2015 (Luglio)
CONTROLLO CNC	NGC HAAS
PESO MACCHINA (kg)	6.464
INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità. x alt.) (mm)	larg: 2.845 (+940 convogliatore) profondità: 2.870 altezza: 3.048
NUMERO DI ASSI	5
DICHIARAZIONE CE	SI
SERIAL NUMBER	1119657
CAPACITA' DI LAVORO	
Asse X (mm)	762
Asse Y (mm)	508
Asse Z (mm)	508
Distanza tra superficie tavola e piano riferim. Mandrino	102 - 610
Dimansioni max pezzo (diam. x altezza) (mm)	686 x 457
MANDRINO	
Velocità Mandrino (giri/min)	12.000
Potenza motore mandrino (cont.) (kW)	22,4
Max coppia (Nm)	122 Nm @ 2.000 giri/min
Attuazione	motore in linea con il mandrino
Dimensione cono	DIN 69871/40
Raffreddamento	a liquido
ASSE B - oscillante	
Corsa	110° / -35°
Massima velocità (°/sec)	50
Max coppia (Nm)	3073
Coppia frenante (Nm)	2712
ASSE C - rotazione	
Corsa	360°
Massima velocità (°/sec)	50
Max diametro in rotazione (mm)	686
Max coppia (Nm)	2514
Coppia frenante (Nm)	1220
TAVOLA	
Diametro tavola (mm)	500
Capacità di carico della tavola (kg)	300
Capacità di carico della tavola con "Pallet pool" (kg)	90,7
Larghezza cave T (mm)	16
Numero di cave	7
Interasse cave (mm)	63
AVANZAMENTI	
Max velocità in lavoro (X/Y/Z) (mm/min)	30.500
Avanzamenti rapidi (X/Y/Z) (mm/min)	22.900
Max spinta assi (N)	X;Y: 12.233 Z: 15.124

CAMBIO UTENSILE	
Tipologia	SMTC
Capacità magazzino utensili	30+1
Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti piene) (mm)	64
Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti vuote) (mm)	127
Lunghezza massima utensile (mm)	305
Peso massimo utensile (kg)	5,4
Tempo cambio utensile (medio) (s)	2,8
Tempo cambio utensile truciolo-truciolo (medio) (s)	3,6
ACCESSORI	
Copertura superiore a soffietto	
Filtro refrigerante supplementare esterno	
Pressione refrigerante attraverso il mandrino: 21 bar	
Evacuatore di trucioli a nastro	
Ugello refrigerante programmabile	
Memoria estesa a 750 Mb	
Lavorazione ad alta velocità: 30.500 mm/min	