EMMEDI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Caduti del lavoro 5/A, 42018 San Martino in Rio (RE)
Phone: +39 348 2311571 | +39 331 9957637
E-mail: daniele@emmedisrl.eu | federico.magnani@emmedisrl.eu

HAAS ST 20 Y

MARCA	**HAAS**
MODELLO	**ST 20 Y**
CATEGORIA	Tornio CNC
ANNO DI COSTRUZIONE	2014
CONTROLLO CNC	HAAS
PESO MACCHINA (kg)	4.754
INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità. x alt.) (mm)	4.191 x 2.464 x 1.956
NUMERO DI ASSI	4 assi (X, Z, Y, C)
DICHIARAZIONE CE	SI
CAPACITA' DI LAVORO	
Volteggio sul riparo frontale (mm)	806
Volteggio sulla slitta trasversale (mm)	527
Diametro max di tornitura (mm)	305
Max lunghezza di tornitura (mm)	533
Capacità lavoro da barra (mm)	51
CORSE	
Asse X (mm)	236
Asse Z (mm)	533
Asse Y (mm)	102 (+/-51)
MANDRINO: autocentrante idraulico da 210 mm	
Velocità Mandrino (giri/min)	4.000
Tipo naso mandrino	A2-6
Dimensione (mm)	210
Diametro foro attraverso il mandrino	88,9
Potenza motore mandrino (cont.) (kW)	14,9
Coppia max. (Nm)	203 Nm @ 500 giri/min
MANDRINO: asse C	
Velocità massina (giri/min)	60
Potenza motore asse C (kW)	3,7 kW
Angolo minimo di indexaggio (°)	0,01
TORRETTA: Ibrida a 12 stazioni	
Numero di stazioni utensile	12 (6 VDI40 + 6 BOT)
Max velocità del mandrino portautensile rotante (giri/min)	4.000
CONTROPUNTA: idraulica programmabile	
Corsa contropunta (mm)	533
AVANZAMENTI	
Avanzamenti rapidi (mm/min)	X, Z: 24.000 Y: 12.700
ACCESSORI	
Presetting utensili	
Tool monitor (monitoraggio dello sforzo utensile)	
Set di porta utensili statici + nr. 7 porta utensili motorizzati	