

EMMEDI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Caduti del lavoro 5/A, 42018 San Martino in Rio (RE)

Phone: +39 348 2311571 | +39 331 9957637

E-mail: daniele@emmedisrl.eu | federico.magnani@emmedisrl.eu

Web site: www.emmedisrl.eu

HAAS VF-3SSHE



MARCA	HAAS
MODELLO	VF-3SSHE
CATEGORIA	Centro di lavoro verticale
ANNO DI COSTRUZIONE	Marzo 2005
CONTROLLO CNC	HAAS CNC
PESO MACCHINA (kg)	6.260
INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità. x alt.) (mm)	3.870 x 2.510 x 2.690
NUMERO DI ASSI	3
DICHIARAZIONE CE	SI
SERIAL NUMBER	
CAPACITA' DI LAVORO	
Asse X (mm)	1.016
Asse Y (mm)	508
Asse Z (mm)	635
Distanza tra superficie tavola e piano riferim. Mandrino	107 - 742
MANDRINO	
Velocità Mandrino (giri/min)	12.000
Potenza motore mandrino (cont.) (kW)	22,4
Max coppia (Nm)	122 Nm @ 2.000 giri/min
Attuazione	motore in linea con il mandrino
Dimensione cono	DIN 69871/40
Raffreddamento	a liquido
TAVOLA	
Dimensioni tavola (larg. x profondità) (mm)	1.219 x 457
Capacità di carico della tavola (kg)	794
Larghezza cave T (mm)	16
Numero di cave	5
Interasse cave (mm)	80
AVANZAMENTI	
Max velocità in lavoro (X/Y/Z) (mm/min)	21.200
Avanzamenti rapidi (X/Y/Z) (mm/min)	35.600
Max spinta assi (N)	X;Y: 13.723 Z: 17.450
CAMBIO UTENSILE	
Tipologia	SMTC
Capacità magazzino utensili	24+1
Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti piene) (mm)	64
Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti vuote) (mm)	127
Lunghezza massima utensile (mm)	330
Peso massimo utensile (kg)	5,4
Tempo cambio utensile (medio) (s)	1,8
Tempo cambio utensile truciolo-truciolo (medio) (s)	2,4
ACCESSORI	
Predisposizione per tavola girevole (4° asse)	
Pompa ad alta pressione per refrigerante attraverso linea mandrino	
Vasca di raccolta refrigerante	
Evacuatore di trucioli a coecia	

