

EMMEDI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Caduti del lavoro 5/A, 42018 San Martino in Rio (RE)

Phone: +39 348 2311571 | +39 331 9957637

E-mail: daniele@emmedisrl.eu | federico.magnani@emmedisrl.eu

Web site: www.emmedisrl.eu

MORI SEIKI NL 2500 SY 700



MARCA	MORI SEIKI
MODELLO	NL 2500 SY/700
CATEGORIA	Tornio CNC
ANNO DI COSTRUZIONE	2007
CONTROLLO CNC	MSX-850 III
PESO MACCHINA (kg)	6.200
INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità. x alt.) (mm)	3.100 x 2.000 x 2.120
NUMERO DI ASSI	6
DICHIARAZIONE CE	SI
CAPACITA' DI LAVORO	
Volteggio sopra le guide (mm)	755
Diametro max di tornitura (mm)	366
Diametro standard di tornitura (mm)	271
Max lunghezza di tornitura (mm)	705
Capacità lavoro da barra (mm)	80
CORSE	
Asse X (mm)	260
Asse Z (mm)	795
Asse Y (mm)	100 (+/-50)
Testa 2 (asse B) (mm)	734
MANDRINO	
Velocità Mandrino (giri/min)	Testa 1: 4.000 Testa 2: 6.000
Tipo naso mandrino	Testa 1: JIS A2-8 Testa 2: JIS A2-5
Diametro foro attraverso il mandrino	Testa 1: 91 Testa 2: 43
Angolo minimo di indexaggio mandrino (°)	0
Potenza motore mandrino (10min./30 min./cont.) (kW)	Testa 1: 18,5/18,5/15 Testa 2: 11/ 17,5
TORRETTA	
Numero di stazioni utensile	12
Altezza stelo utensili quadrati (mm)	25
Diametro stelo barenò (mm)	Testa 1: max 50 Testa 2: max 32
Diametro del gambo dell'utensile rotante (mm)	26
Tempo indexaggio torretta (s)	0,25
Max velocità del mandrino portautensile rotante (giri/min)	6.000
Motore del mandrino portautensile rotante (3 min./5 min./cont.) (kW)	5,5 / 5,5 / 3,7
AVANZAMENTI	
Avanzamenti rapidi (mm/min)	X, Z, B: 30.000 Y: 10.000 C: 400 giri/min
Motori avanzamenti (kW)	X, Z, Y: 3,5 B: 2,0
ACCESSORI	
Mano raccogli pezzo	



