

EMMEDI MACCHINE UTENSILI SRL

Via Caduti del lavoro 5/A, 42018 San Martino in Rio (RE)

Phone: +39 348 2311571 | +39 331 9957637

E-mail: daniele@emmedisrl.eu | federico.magnani@emmedisrl.eu

Web site: www.emmedisrl.eu

PALMARY GU 32x60S



MARCA	PALMARY
MODELLO	GU 32x60S
CATEGORIA	Rettifica Universale
ANNO DI COSTRUZIONE	
CONTROLLO CNC	NO
PESO MACCHINA (kg)	3.000
INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità. x alt.) (mm)	
DICHIARAZIONE CE	NO

Distanza fra i centri (mm)	600
Rotazione ammessa sulla tavola (mm)	320
Carico max ammesso sui centri (kg)	150
Diametro massimo di rettifica (mm)	300

TESTA PORTAMOLA	
Angolazione (°)	+/-30°
Distanza manuale (mm)	160
Avanzamento rapido automatico (mm)	40
Spostamento supplementare delle slitte (mm)	255
Dispositivo di regolazione minima (mm)	0,001
Grado di rotazione del volantino (mm)	0,005

MOLA	
Diametro della mola (mm)	355
Larghezza della mola (mm)	50
Diametro interno (mm)	127
Velocità mola (rpm)	1783

TESTA PORTAPEZZO	
Spostamento angolare (°)	120° (+90° / -30°)
Centro	MT 4
Velocità variabile del mandrino (rpm)	16 - 450
Carico max del mandrino (kg)	35
Lunghezza massima (mm)	150

CONTROPUNTA MECCANICA CON CORREZIONE CILINDRICITA'	
Centro	MT 4
Corsa del canotto (mm)	25

TAVOLA	
Spostamento angolare (°)	12°
Velocità trasversale (mm/min)	50 - 4.000
Corsa automatica alternativa min. (mm)	3
Avanzamento di un giro del volantino (mm)	2

MOTORI	
Testa porta mola (kW)	4
Testa porta pezzo (kW)	0,8
Pompa idraulica (kW)	0,75
Lubrificazione pompa della testa porta mola (kW)	0,18
Pompa del refrigerante (kW)	0,18
Mandrino per interni (kW)	0,75





CAPACITA' DEI SERBATOI	
Serbatoio lubrificante della testa porta mola (lt)	12
Serbatoio dell'olio idraulico (lt)	65
Serbatoio del refrigerante (lt)	100
ACCESSORI	
La macchina viene fornita completa di:	
1 mola e 1 set di flange mola	
1 porta diamante	
Kit di utensili	
2 punte da centro	
Equipaggiamento refrigerante	
Pompa idraulica + serbatoio	
1 lampada	
Manuali d'uso, operatore, schemi elettrici e meccanici	
Carenatura parziale	
Dispositivo di rettifica per interni e relativo mandrino 20.000 rpm	
Portadiamante per ravvivatura mole per diametri interni ed esterni (tipo aperto)	
Set di bride	
Lunetta aperta a due puntali	
Lunetta aperta a tre puntali	
Mandrino autocentrante 7" a 3 griffe regolabile (diam. 178 mm)	
Separatore magnetico del refrigerante 80 lt/min	
Filtro carta 80lt/min	
Righe ottiche	
Nr. 3 flange portamola	
Set alberini per mandrino per interni (3 pz)	